

INVISIBILI | ELFO e IDRA Split a parete - Unités murales

unità interna - unités intérieures - indoor unit



SKIV U.I a muro, dal design piacevole ed armonioso è dotato di motore brushless, regolazioni progressive della ventilazione e filtro al plasma. Wi-fi ready.



SKIV l'unité intérieure murale, design agréable et harmonieux, équipé d'un moteur brushless, l'ajustement progressif de la ventilation et un filtre à plasma. Wi-fi ready



SKIV indoor unit wall, pleasant and harmonious design, equipped with a brushless motor, progressive adjustment of ventilation and a plasma filter. Wi-fi ready

Unità Multisplit a parete in pompa di calore DC inverter				SKIV-07	SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice						
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1					
Raffreddamento Cooling cap. Puissance frig.	Potenza	Nom. W / BTU	2200/7500	2600/8900	3500/11900	5270/18000	6450/22000	
		Max W	-	3300/11300	4000/13600	6700/22900	7000/23900	
	Min W	-	400/1400	550/1900	1000/3400	1400/4800		
Condensa prodotta		l/h	-	0,8	1,4	1,8	2,4	
Riscaldamento Heating cap. - Puissance cal.	Potenza	Nom. W / BTU	2100/7200	2800/9600	3650/12500	5500/18800	6600/22500	
		Max W	-	4100/14000	5130/17500	6800/23200	7900/27000	
	Min W	-	400/1400	600/2000	1100/3800	1500/5100		
Consumo in Stand-by		W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Portata aria U.I. - Air flow indoor unit Débit d'air de l'unité intérieure - Turbo/Max/Med/Min		m ³ /h	499/440/380/331	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/480	1090/930/670/560	
Pressione sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min		dB(A)	38/34/21/19*	38/34/21/19*	40/35/22/20*	47/44/31/29*	48/44/35/33*	
Potenza sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min		dB(A)	51/47/34/32	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46	
Unità interna	Dimensions (LxPxH)	mm	792x279x195	792x279x195	850x291x203	972x302x224	1081x327x248	
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	9	9	10	13	16	
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia.		inch	1/4" - 3/8"				1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16-31					

* in modalità silenziosa/Quiet

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

INVISIBILI | ELFO e IDRA Duct da incasso - Gainable

unità interna - unités intérieures - indoor unit



Horizontal - DBIS



Vertical - DBIS PLUS



Unità interna canalizzabile dalle dimensioni contenute; motore brushless che consente di regolare portata d'aria e prevalenza.



Unité intérieure gainable, compacte; moteur brushless qui permet de régler le débit d'air.



Ducted indoor units of compact size; brushless motor that allows you to adjust air flow rate and pressure.

Unità Multisplit duct in pompa di calore DC inverter - Orizzontale/ Horizontal				DBIS-09	DBIS-12	DBIS-18	DBIS-24	DBIS-12 PLUS	DBIS-18 PLUS	
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice								
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	Orizzontale - Horizontal 230 - 50 - 1						Verticale - Vertical	
Raffreddamento	Potenza Nominale	W/BTU	2600 / 8900	3500 / 11900	5200 / 17700	7000/23900	3300 / 11300	5000 / 17100		
Riscaldamento	Potenza Nominale	W/BTU	2600 / 8900	3500 / 11900	5200 / 17700	7000/23900	3800 / 13000	5800 / 19800		
Consumo in Stand-by		W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Portata aria		m ³ /h	600	800	920	1300	700	850		
Pressione statica		Pa	30/28/27/25	30/28/27/25	30/28/27/25	51/48/46/42	30	30		
Unità interna	Dimensions (LxPxH)	mm	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	1000 x 450 x 200	1300 x 450 x 200	730 x 600 x 200	730 x 600 x 200		
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	16,5	17	23	27	17	23		
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	mm	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø15,88	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70		
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"		
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16-31							

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

INVISIBILI | ELFO e IDRA Cassette

unità interna - unités intérieures - indoor unit



Unità interna a cassetta da controsoffitto dal design accattivante che si inserisce perfettamente in uffici e negozi.



Unité intérieure cassette par le design attractif qui convient parfaitement dans les bureaux et magasins.



Cassette type indoor unit, suitable for false ceiling. Attractive design that fits perfectly in commercial environments.

Unità Multisplit cassette in pompa di calore DC inverter - Compact (570 x 570mm)

Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	CASK-12C	CASK-18C
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1	
Raffreddamento	Potenza Nominale	W/BTU	3500 / 11900	5200 / 17700
Riscaldamento	Potenza Nominale	W/BTU	3500 / 11900	5200 / 17700
Portata aria unità interna		m³/h	700	760
Cassetta	Dimensions (LxPxH)	mm	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	19	19
Pannello	Dimensions (LxPxH)	mm	650 x 650 x 280	650 x 650 x 280
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	2,2	2,2
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	mm	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31	

Unità Multisplit cassette in pompa di calore DC inverter - (840 x 840 mm)

Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	CASK-18	CASK-24	CASK-36
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1		400-50-3
Raffreddamento	Potenza Nominale	W / BTU	5200 / 17700	7000 / 23900	10500 / 35800
Riscaldamento	Potenza Nominale	W / BTU	5200 / 17700	7000 / 23900	10500 / 35800
Portata aria unità interna		m³/h	1250	1250	2000
Pressione sonora unità interna - Max/Med/Min		dB(A)	42/39/36	42/38/35	53/49/46
Potenza sonora unità interna - Max/Med/Min		dB(A)	52/49/46	52/48/45	63/59/56
Unità interna (cassetta)	Dimensions (LxPxH)	mm	840x840x225	840x840x225	840x840x300
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	27,5	27,5	33
Unità interna (pannello)	Dimensions (LxPxH)	mm	950x950x650	950x950x650	950x950x650
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	8	8	8
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	inch	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31		

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int, 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int, 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

INVISIBILI | ELFO e IDRA Consolle

unità interna - unités intérieures - indoor unit



Unità interna consolle dal design accattivante che si inserisce perfettamente in uffici e negozi.



Unité intérieure consolle par le design attractif qui convient dans les bureaux et magasins.



Console type indoor unit, with attractive design that fits perfectly in commercial environments.

Unità Multisplit consolle in pompa di calore DC inverter

Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	CNS-09	CNS-12
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1	
Raffreddamento	Potenza Nominale	W / BTU	2600 / 8900	3500 / 11900
Riscaldamento	Potenza Nominale	W / BTU	2600 / 8900	3500 / 11900
Portata aria unità interna		m³/h	550	650
Pressione sonora unità interna		dB(A)	42	45
Consolle	Dimensions (LxPxH)	mm	700x215x600	700x215x600
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	16	17
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31	

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int, 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int, 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.