



Inclusief:



Infrarood bediening

Optioneel:



ECO-touch RC-EX3

Wandbediening
RC-E5*Hotelbediening
RCH-E3*

WLAN-Adapter



Wandmodel met zeer hoge energie efficiëntie voor koelen en verwarmen

- Autofunctie voor een automatische omschakeling tussen koel- en verwarmingsbedrijf
- Hotstart- en Hotspurtfunctie voor snelle opwarming van koude ruimten
- Optionele Comptrol regelsystemen (oa. bedrijfs- en storingsmeldingen, temperatuurgrenswaarden-alarm, remote ON/OFF, sequencing, meet en regelsoftware en GBS-aansluiting)
- Modern Design
- 3 verschillende kleur varianten: Hoogglans wit Ral 9003 (SRK-ZS-W), Titanium (SRK-ZS-WT), Hoogglans Wit/Zwart (SRK-ZS-WB)
- Optimale luchtverdeling dankzij de Autoswing-functies
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Ecofunctie draagt bij tot verlaging van de bedrijfskosten
- Enzym filter en uitwasbaar geurfilter voor het reinigen van de ruimtelucht
- Zeer grote werpafstand van 15m
- Bijzonder laag geluidsdruk niveau van minimaal 19 dB(A)
- Uitblaashoek van de 4 pendellamellen individueel instelbaar (met bedrade afstandsbediening)

NIEUW

Technische gegevens



SRK-ZSX-W						
Model binnunit		SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Aansluitbaar op de buitenunits SCM-ZM-S/ZS-S		40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125			50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125	60 / 71 / 80 / 100 / 125
Technische data binnunit						
Koelcapaciteit (min.-max.)	kW	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,0-3,9)	5,0 (1,2-6,1)	6,0 (1,2-7,0)
Verwarmingcapaciteit (min.-max.)	kW	3,0 (0,8-3,7)	3,4 (0,8-4,2)	4,5 (0,8-5,0)	5,8 (1,1-6,5)	6,8 (1,1-7,5)
Afmetingen, Gewicht, Paneel						
Afmeting unit (HxBxD)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Gewicht binnunit	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Paneelbeschrijving		o	o	o	o	o
Afmeting Paneel (HxBxD)	mm	o	o	o	o	o
Gewicht Paneel	kg	o	o	o	o	o
Elektrische data en aansluiting						
Spanningverzorging	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spanningsaansluiting		in buitenunit	in buitenunit	in buitenunit	in buitenunit	in buitenunit
Kabel tussen buiten-/binnunit, min.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-bekabeling binnunit/bed., afgeschermd, min.	mm ²	alleen bij wandafstandsbediening, LiYCY 2x0,75				
Koudemiddel-, condensafvoer, kanaalaansluiting, filter						
Leidinglengte buiten-/Binnunit, max.	m	25	25	25	25	25
max. hoogteverschil tussen Bui. en bi./alle binnunits ¹⁾	m	15-20/25	15-20/25	15-20/25	15-20/25	15-20/25
Koudemiddel/GWP/CO ₂ -Equivalent		R410A/2088/1 kg R410A = 2,088 t CO ₂				
Vloeistofleiding/Unit aansluiting	inch	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Zuiggasleiding/Unit aansluiting	inch	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Thermische isolatie, dampdicht		alle leidingen	alle leidingen	alle leidingen	alle leidingen	alle leidingen
Opvoerhoogte condenspomp (onderzijde unit)	mm	o	o	o	o	o
Condensleiding, aansluiting	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Kanaalaansluiting zuigzijde (HxBxD)	mm	o	o	o	o	o
Kanaalaansluiting perszijde (HxBxD)	mm	o	o	o	o	o
Verselucht-/Toevoerluchtaansluiting, gepeperoord	mm	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
Luchtfilter, Long-Life-Filter (wasbaar)/Allergenen-filter		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Ventilator						
Ventilator, aantal standen	Stuks	4	4	4	4	4
Luchtvolumestroom (ULo/Lo/Me/Hi) koelen	m ³ /h	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Luchtvolumestroom (ULo/Lo/Me/Hi) verwarmen	m ³ /h	324/432/618/732	324/468/660/768	324/516/708/834	372/588/858/1.038	372/654/822/1.068
Worp (koelen)	m	12	13	14	15	17
Externe statische druk, standaard/max.	Pa	o	o	o	o	o
Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) koelen	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/48
Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) verwarmen	dB(A)	19/25/33/38	19/27/34/40	19/28/35/42	23/33/41/46	23/34/42/47
Geluidsvermogen koelen/verwarmen (Hi)	dB(A)	53/55	55/56	58/58	59/62	62/63
Regeling						
Wand-/Touch-/Hotelfstandsbediening		RC-E5/RC-EX3/RCH-E3				
Meegeleverde afstandsbediening		Infraroodafstandsbediening				
Brutoprijs						
Binnunit hoogglanswit (SRK-ZSX-W)	€	885,-	910,-	1.075,-	1.125,-	1.530,-
Binnunit titanium (SRK-ZSX-WT)		1.060,-	1.090,-	1.255,-	1.315,-	1.645,-
Binnunit hoogglanswit/zwart (SRK-ZSX-WB)		1.060,-	1.090,-	1.255,-	1.315,-	1.645,-
Wand-/Touch-/Hotelfstandsbediening (benodigde uitbreidingsprint SC-BIKN2-E)	€	140,-/240,-/145,- (255,-)				

Opmerking: Kabeldimensionering en afzetwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften, maar minstens zie tabel. Elektrische bekabeling niet in leveringsomvang meegenomen. Gedetailleerde informatie is in de technische handboeken te vinden. Referentiegegevens zie laatste hoofdstuk. Technische veranderingen en typfouten voorbehouden.
¹⁾ Leidinglengtes en hoogteverschillen zijn afhankelijk van buitenunit, zie buitenunit.

● JA
 ○ NEE