Kanaal Slim

- Inbouwhoogte van slechts 200 mm
- Condensafvoerpomp optioneel, inclusief antibacterieel filter
- SPi Ionizer optioneel op 5.2/7.1 modellen
- Wifi-kit optioneel
- Mogelijkheid om twee, drie of vier binnendelen aan te sluiten (twin-triple-quatro - zie pagina 80-81)
- Inclusief filter, optioneel leverbaar met plenums
- Keuze uit infrarode afstandsbediening, bedrade touch screen wandbediening of luxe bedrade wandbediening met weektimer

Model	Setnaam		KS026SU	KS035SU	KS052SU	KS071SU
	Prijs		€ 2.240	€ 2.370	€ 2.780	€ 3.290
	Binnendeel		AC026RNLDKG/EU	AC035RNLDKG/EU	AC052RNLDKG/EU	AC071RNLDKG/EU
	Buitendeel		AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
Koelen	Capaciteit nom. (Min~Max)	kW	2.60 (0.80~3.80)	3.50 (0.85~4.30)	5.00 (1.20~6.50)	7.10 (1.50~8.70)
	Opgenomen vermogen nom. (Min~Max)	kW	0.68 (0.19~1.20)	1.12 (0.20~1.40)	1.69 (0.35~2.20)	2.38 (0.35~3.60)
	SEER		6,2	6,1	6,1	6,0
	Energielabel koelen		A++	A+	A++	A+
	Design Heat Load (Pdesignc)	kW	2,6	3,5	5,0	7,1
Verwarmen	Capaciteit nom. (Min~Max)	kW	3.30 (0.98~4.30)	4.00 (1.00~5.00)	6.00 (1.10~7.20)	8.00 (1.90~9.00)
	Opgenomen vermogen nom. (Min~Max)	kW	0.87 (0.20~1.45)	1.21 (0.19~1.80)	1.74 (0.26~2.70)	2.38 (0.35~3.95)
	SCOP		4,0	4,0	3,9	3,9
	Verwarmen bij -5°C	kW	3,2	3,9	5,8	7,8
	Verwarmen bij -15°C	kW	2,8	3,4	5,2	6,9
	Energielabel verwarmen		A+	A+	A	A
	Design Heat Load (Pdesignh)	kW	2	2	2,4	3,7
Binnendeel	Afmetingen (BxHxD)	mm	700x199x600	700x199x600	1.100x200x450	1.100x200x450
	Gewicht	Kg	19,0	19,0	23,5	23,5
	Luchtvolume (Max)	m3/uur	540	570	810	1.140
	Statische druk Min-Std-Max	Pa	0 / 25 / 39	0 / 25 / 39	0 / 29 / 39	0 / 29 / 39
	Geluidsdruk L / M / H	dB(A)	26 / 29 / 32	27 / 30 / 33	27 / 30 / 33	27 / 32 / 37
	Geluidsvermogen	dB(A)	53	53	55	59
Buitendeel	Afmetingen (BxHxD)	mm	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x798x310
	Gewicht	Kg	32,8	32,8	43,8	53
	Geluidsdruk L / H	dB(A)	46 / 47	48 / 48	48 / 48	49 / 51
	Geluidsvermogen	dB(A)	59	61	62	65
	Spanning	Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
	Werkingsgebied (Koelen)	°C	-15~46	-15~46	-15~50	-15~50
	Werkingsgebied (Verwarmen)	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Installatie data	Vloeistofleiding	Ø inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gasleiding	Ø inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Maximale leidinglengte	m	20	20	30	50
	Maximaal hoogteverschil (Binnendeel/ Buitendeel)	m	15	15	20	30
	Maximale lengte zonder toevoegen extra koudemiddel	m	20	20	5	5
	Extra vulling koudemiddel	g/m	0	0	10	20
Koudemiddel	Koudemiddel type		R32	R32	R32	R32
	Standaard vulling	Kg	0,9	0,9	1,2	1,70
	Ton equivalent Co_2	tCo_2Eq	0,61	0,61	0,81	1,15
Aanvullende opties	Plenum aanzuig (optie)	Type-aantal/Ø	APSLA-3/160	APSLA-3/160	APSLA-3/160	APSLA-3/160
	Plenum uitblaas (optie)	Type-aantal/Ø	UPSLA-3/160	UPSLA-3/160	UPSLA-3/160	UPSLA-3/160

Accessoires

Condensafvoer (optioneel)		Individuele bediening (optioneel)					Overig (optioneel)		
MDP-E075S-EE3D (alleen voor 2.6~3.5 kW)	MDP-G075SP (alleen voor 5.2~7.1 kW)	AR-EH03E (infrarood, i.c.m. MRK-A10N)	MRK-A10N (draadloze ontvanger, i.c.m. AR-EH03E)	MWR-SH11N (touch screen bedraad)	MWR-WE13N (bedraad)	MWR-WG-00JN (bedraad)	MIM-H03N (wifi-kit)	MRW-TA (Externe temp. sensor)	MSD-EAN1 SPi Ionizer (alleen op 5.2~7.1 kW)
€ 200	€ 200	€ 110	€ 90	€ 250	€ 250	€ 210	€ 300	€ 60	€ 180