

Console R410A

- Alleen verticaal te installeren
- Inclusief anti-stof filter
- Mogelijkheid om dubbele luchtaanvoer in te stellen uit de onderste en bovenste uitblaasdelen in verwarmingsstand
- Geïntegreerde SPi Ionizer
- Wifi-kit optioneel
- Slechts 199 mm diep
- Mogelijkheid om twee, drie of vier binnendelen aan te sluiten (twin-triple-quatrol)
- Prijs inclusief infrarood afstandsbediening



Model	Setnaam		CS026SU		CS035SU		CS052SU	
	Prijs inclusief infrarood afstandsbediening	€ 2.150	AC026MNDKH/EU	€ 2.460	AC035MNDKH/EU	€ 3.000	AC052MNDKH/EU	
Binnendeel		AC026MAXADKH/EU		AC035MAXADKH/EU		AC052MAXADKH/EU		
Buitendeel		AC026MAXADKH/EU		AC035MAXADKH/EU		AC052MAXADKH/EU		
Koelen	Capaciteit nom. (Min-Max)	kW	2,60 (0,98-3,40)	3,50 (1,15-3,90)	5,00 (1,90-5,50)			
	Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	kW	0,70 (0,23-1,20)	1,09 (0,25-1,50)	1,75 (0,25-2,20)			
	SEER		6,3	6,1	5,9			
	Energie label koelen		A++	A++	A+			
Verwarmen	Design Heat Load (Pdesign)	kW	2,6	3,5	5,0			
	Indicatief jaarlijks energieverbruik koelen	kWh/a	144	201	297			
	Capaciteit nom. (Min-Max)	kW	3,50 (0,95-4,20)	4,00 (1,05-4,60)	5,60 (1,50-6,50)			
	Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	kW	1,00 (0,21-1,45)	1,21 (0,21-1,80)	1,73 (0,25-2,50)			
Binnendeel	Verwarmen bij -5°C	kW	3,43	3,92	5,49			
	Verwarmen bij -15°C	kW	3,05	3,48	4,87			
	SCOP		4,6	4,3	3,8			
	Energie label verwarmen		A++	A+	A			
Buitendeel	Design Heat Load (Pdeshigh)	kW	2,2	2,2	2,8			
	Indicatief jaarlijkje energieverbruik verwarmen	kWh/a	670	716	1.032			
	Afmetingen (BxHxD)	mm	720x620x199	720x620x199	720x620x199			
	Gewicht	Kg	16,0	16,0	16,2			
Buitendeel	Luchtvolume (Max)	m ³ /uur	450	510	540			
	Geluidsdruk S / L / M / H	dB(A)	25 / 26 / 31 / 36	24 / 30 / 34 / 38	25 / 35 / 39 / 43			
	Geluidsvermogen	dB(A)	53	55	60			
	Afmetingen (BxHxD)	mm	790x548x285	790x548x285	880x638x310			
Installatie data	Gewicht	Kg	32,8	32,8	43,8			
	Geluidsdruk L / H	dB(A)	46 / 47	48 / 48	48 / 48			
	Geluidsvermogen	dB(A)	59	61	62			
	Spanning	Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50			
Koudemiddel	Werkingsefficientie (Koelen)	°C	-15-50	-15-50	-15-50			
	Werkingsefficientie (Verwarmen)	°C	-20-24	-20-24	-20-24			
	Vloeistofleiding	Ø inch	1/4"	1/4"	1/4"			
	Gasleiding	Ø inch	3/8"	3/8"	1/2"			
Aanvullende functies	Maximale leidinglengte	m	20	20	30			
	Maximale hoogteverschil (Binnendeel/Buitendeel)	m	15	15	20			
	Maximale leidinglengte zonder toevoegen extra koudemiddel	m	20	20	5			
	Extra koudemiddel vulling	g/m	-	-	10			
Aanvullende functies	Koudemiddel type		R410A	R410A	R410A			
	Standaard vulling	Kg	1,05	1,05	1,30			
	Ton equivalent CO ₂	tCO ₂ Eq	2,19	2,19	2,71			
	SPi Ionizer		Inclusief	Inclusief	Inclusief			

- Alleen verticaal te installeren
- Inclusief anti-stof filter
- Mogelijkheid om dubbele luchtaanvoer in te stellen uit de onderste en bovenste uitblaasdelen in verwarmingsstand
- Geïntegreerde SPi Ionizer
- Wifi-kit optioneel
- Slechts 199 mm diep
- Mogelijkheid om twee, drie of vier binnendelen aan te sluiten (twin-triple-quatrol)
- Prijs inclusief infrarood afstandsbediening

Inclusief		Accessoires	
Bediening (optoneel)		Overig (optoneel)	
infrarood afstandsbediening	€ 250	MWR-SHTIN (touch screen bedraad)	€ 250
		MWR-WET3N (bedraad)	€ 210
		MWR-VG00JN (bedraad)	€ 300
		MIM-H03N (Wifi-Kit)	€ 300