



Vloermodel

Vloermodel voor montage laag aan de wand of op de vloer, zowel boven als onder uitblazend voor optimaal comfort.

- › Seizoensrendement tot A++ in koelmodus.
- › Dankzij de geringe hoogte (620 mm) past het vloermodel perfect onder een raam.
- › Geschikt voor zowel wandmontage als vloerinbouw.
- › Online controller (WLAN-adapter optioneel): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, uw lokale netwerk of het internet en beheer uw energieverbruik.
- › Fluisterstille werking: geluidsdrukkniveau tot 23 dB(A).
- › Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te verlagen, dankzij het hoge energierendement.



Set		FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,80	2,39	3,07	
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,60	1,09	1,55	
	Verwarmen	Nom.	0,77	1,19	1,60	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	120	190	257
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Energielabel			A+	
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP set/buitendeel		4,56/5,35	4,00/5,41	4,00/4,82
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja
Jaarlijks energieverbruik	kWh	737	1.015	1.471		
Afzekerwaarde (advies)		A	10	20		

Binnendeel		FVXM	25F	35F	50F	
Kleur	Unit			Wit		
Afmetingen	Unit	HxBxD		600x700x210		
Gewicht	Unit			14		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Cooling	Hoog/Laag	m³/h	492/288	510/294	606/468
Geluidsvermogeniveau	Koelen	Hoog/Laag	m³/h	528/300	564/312	708/510
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog/Middenhoog/Laag/Fluïsterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
				Verwarmen	38/32/26/23	39/33/27/24

Buitendeel		RXM	25N9	35N9	50N9	
Afmetingen	Unit	HxBxD		550x765x285	735x825x300	
Gewicht	Unit			32	47	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59	61	62
				Verwarmen	59	61
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	49	48
				Verwarmen	47	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~46	
				Verwarmen	Min.~Max.	°CWB
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,40/0,95/675	
Koelleidingmaten	Vloestofleiding		inch		1/4"	
	Gas		inch	3/8"	1/2"	
	Leidinglengte		Max.	m	20	30
	Voorgevuld tot			m	10	
	Additionele vulling (handmatig)			kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
			Setprijs incl. infrarood afstandsbediening			€ 2.661,00