

Wind-Free™ Mini 4-weg cassette



Model	Setnaam		4M026SU		4M035SU	
	Prijs inclusief paneel		€ 2.360		€ 2.560	
Binnendeel	AC026RNDK/G/EU		AC035RNDK/G/EU		AC035RNDK/G/EU	
Buitendeel	AC026RADK/G/EU		AC026RADK/G/EU		AC035RADK/G/EU	
Koelen	Capaciteit nom. (Min-Max)	kW	2,60 (0,87 - 4,10)	3,50 (0,88 - 4,50)		
	Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	kW	0,67 (0,16 - 1,20)	1,03 (0,18 - 1,40)		
	SEER		71	70		
	Energieklasse koelen		A++	A++		
	Design Heat Load (Pdesign)	kW	2,6	3,5		
Verwarmen	Capaciteit nom. (Min-Max)	kW	3,40 (0,98 - 4,10)	4,00 (1,00 - 4,80)		
	Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	kW	0,90 (0,10 - 1,45)	1,20 (0,19 - 1,80)		
	Verwarmen bij +5°C	kW	3,3	3,9		
	Verwarmen bij +15°C	kW	3,0	3,5		
	SCOP		4,3	4,3		
	Energieklasse verwarmen		A+	A+		
Binnendeel	Design Heat Load (Pdesign)	kW	2,1	2,1		
	Afmetingen (BxHxD)	mm	575x250x575	575x250x575		
	Paneel afmetingen (BxHxD)	mm	620x46x620	620x46x620		
	Gewicht	Kg	11,5	11,5		
	Paneelgewicht	Kg	2,7	2,7		
	Luchtvolume (Max)	m ³ /uur	480	552		
	Geluidsdruk L / M / H	dB(A)	25 / 28 / 31	25 / 30 / 34		
	Geluidsvermogen	dB(A)	48	50		
Buitendeel	Afmetingen (BxHxD)	mm	790x548x285	790x548x285		
	Gewicht	Kg	32,5	32,5		
	Geluidsdruk L / H	dB(A)	46 / 47	48 / 48		
	Geluidsvermogen	dB(A)	59	61		
	Spanning	Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50		
	Werkingsgebied (Koelen)	°C	-15 - 46	-15 - 46		
	Werkingsgebied (Verwarmen)	°C	-20 - 24	-20 - 24		
Installatie data	Vloeistofleiding	Ø inch	1/4"	1/4"		
	Gasleiding	Ø inch	3/8"	3/8"		
	Maximale leidinglengte	m	20	20		
	Maximale hoogteverschil (Binnendeel/Buitendeel)	m	15	15		
	Maximale leidinglengte zonder toevoegen van koude-middel	m	20	20		
Koude-middel	Koude-middel type		R32	R32		
	Standaard vulling	Kg	0,9	0,9		
	Ton equivalent Co2	tCo2Eq	0,61	0,61		
	Bijkomend koelmiddel	g/m	-	-		

		Accessoires				Incl. paneel
		Individuele bediening (optoneel)		Overig (optoneel)		
AR-EH03E (Infrarood afstandsbediening)	€ 250	MWR-SHT1N (touch screen bedraad)	€ 250	MCR-SMD (bewegingsensor)	€ 180	PCASUFMAN
		MWR-WG00JN (bedraad)	€ 210	MSD-CAN1 (SPI Ionizer)	€ 300	
		MWR-WE13N (bedraad)	€ 250	MIM-H03N (Wifi)		
		MWR-WG00JN (bedraad)	€ 210			
		MCR-SMD (bewegingsensor)	€ 180			

Wind-Free™ Mini 4-weg cassette



- Wind-Free™ koelen zonder tochtgevoel
- Inclusief ingebouwde condensatvoerpomp
- Optioneel te leveren met bewegingsensor (MCR-SMD)
- Optioneel te leveren met SPI Ionizer
- Mogelijkheid om twee, drie of vier binnendelen aan te sluiten (twin-triple-quadro - zie pagina 72-73)
- Prijs inclusief paneel
- Keuze uit infrarood afstandsbediening of luxe bedrade bediening met weektimer

Model	Setnaam		4M026SU		4M071SU	
	Prijs inclusief paneel		€ 3.070		€ 3.710	
Binnendeel	AC026RNDK/G/EU		AC071RNDK/G/EU		AC071RNDK/G/EU	
Buitendeel	AC026RADK/G/EU		AC071RADK/G/EU		AC071RADK/G/EU	
Capaciteit nom. (Min-Max)	kW	5,00 (1,30 - 6,20)	6,80 (1,50 - 8,30)			
Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	kW	1,53 (0,31 - 2,10)	2,75 (0,35 - 3,60)			
SEER		6,7	6,1			
Energieklasse koelen		A++	A++			
Design Heat Load (Pdesign)	kW	5,0	6,8			
Capaciteit nom. (Min-Max)	kW	5,50 (1,30 - 7,50)	7,50 (1,90 - 9,00)			
Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	kW	1,53 (0,31 - 2,40)	2,80 (0,35 - 3,95)			
Verwarmen bij +5°C	kW	5,4	7,4			
Verwarmen bij +15°C	kW	4,8	6,5			
SCOP		4,2	3,8			
Energieklasse verwarmen		A+	A			
Design Heat Load (Pdesign)	kW	2,4	4,0			
Afmetingen (BxHxD)	mm	575x250x575	575x250x575			
Paneel afmetingen (BxHxD)	mm	620x46x620	620x46x620			
Gewicht	Kg	12,0	12,0			
Paneelgewicht	Kg	2,7	2,7			
Luchtvolume (Max)	m ³ /uur	650	690			
Geluidsdruk L / M / H	dB(A)	29 / 34 / 39	36 / 39 / 42			
Geluidsvermogen	dB(A)	56	58			
Afmetingen (BxHxD)	mm	880x538x310	880x798x310			
Gewicht	Kg	43,5	51			
Geluidsdruk L / H	dB(A)	48 / 48	49 / 51			
Geluidsvermogen	dB(A)	62	65			
Spanning	Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50			
Werkingsgebied (Koelen)	°C	-15 - 50	-15 - 50			
Werkingsgebied (Verwarmen)	°C	-20 - 24	-20 - 24			
Vloeistofleiding	Ø inch	1/4"	1/4"			
Gasleiding	Ø inch	1/2"	5/8"			
Maximale leidinglengte	m	30	50			
Maximale hoogteverschil (Binnendeel/Buitendeel)	m	20	30			
Maximale leidinglengte zonder toevoegen van koude-middel	m	10	15			
Koude-middel type		R32	R32			
Standaard vulling	Kg	1,2	1,7			
Ton equivalent Co2	tCo2Eq	0,81	1,15			
Bijkomend koelmiddel	g/m	15	15			

		Accessoires				Incl. paneel
		Individuele bediening (optoneel)		Overig (optoneel)		
AR-EH03E (Infrarood afstandsbediening)	€ 110	MWR-SHT1N (touch screen bedraad)	€ 250	MCR-SMD (bewegingsensor)	€ 180	PCASUFMAN
		MWR-WG00JN (bedraad)	€ 210	MSD-CAN1 (SPI Ionizer)	€ 300	
		MWR-WE13N (bedraad)	€ 250	MIM-H03N (Wifi)		
		MWR-WG00JN (bedraad)	€ 210			
		MCR-SMD (bewegingsensor)	€ 180			